

ТРЕБОВАНИЯ ТУ

к мебельным фасадам

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ В ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРАХ

По ТУ наше предприятие производит мебельные детали и фасады по «среднему» классу точности. «Средний» класс точности устанавливает следующие предельные отклонения в линейных размерах:

Интервалы размеров (мм)	Предельные отклонения (мм)
свыше . 30 до 120	0,6
	-0,6
свыше . 120 до 315	1,0
	-1,0
свыше . 315 до 1000	1,6
	-1,6
свыше 1000 до 2000	2,0
	-2,0

НОРМЫ ДОПУСКОВ ПО КАЧЕСТВУ ПОКРЫТИЯ для фасадов из мдф с облицовкой пленками пвх.

Показатель	Матовая ПВХ	Глянцевая ПВХ
Соответствие цвета пленки - согласно складской программе	95-100%	
Пылинки под пленкой ПВХ	не более 3-х на 0,3м кв.	
Шагрень	допускается отклонение от плоскости не более 0,05 мм на лицевой поверхности и 0,1 на торцах и в местах глубокой фрезеровки	
Неравномерность спец.эффекта (патины)	допускается	
Риски, шагрени	допускается едва заметная	

Примечание:

В соответствии с европейскими нормами внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условия освещения на расстоянии не менее 50 см и угле осмотра, близком к 90* к поверхности изделия. Нормальным условием - считается рассеянное дневное или искусственное освещения, соответствующие дневному свету (D/65).